

# SKYDDSJALUSI

## FERRO 6520

Levereras med eller utan monteringsklart fabriksstillverkat kassettsystem.

### LAMELLPROFIL

Lamellprofil av enkelväggig, rullformad stålplåtsprofil i tätt utförande. Levereras som standard galvaniserade eller i färgskala enligt RAL. Vikt 10 kg/m<sup>2</sup>.

### STYRSKENOR

Styrskena av aluminium, lackerad i standardkulör 17 vit, eller naturanodiserad i standardkulör 26. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet. Styrskena URF 95 eller HS-URF.

### KASSETT

Som tillval kan rullformad kassett av lackerat aluminium erbjudas. Kassettsystemet döljer jalousin i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elanslutningar. Systemet skyddar även mot smuts, snö och isbildning.

Finns i standardkulörerna 17 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt RAL systemet.

### KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettstorlek <sup>1</sup> Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm
254x254	1 800
300x300	3 000
365x365	4 200
Utan kassett	4 900
Konsollsystem, flytande	5 400

<sup>1</sup> Max jalousibredd 10 000 mm (special).

<sup>2</sup> Max jalousihöjd utan kassett 5 400 mm (special).

Måttuppgifterna kan variera vid olika bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalusi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

### MANÖVRERING

Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödvev, alternativt 380V utanpåliggande boxmotor med nödvev.

### EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION

Jalusi skall vara Selecta® Skyddsjalusi Ferro 6520, fabrikat Svenska Jalusi AB, tel: 031-53 80 20.

Ex. Lamellmatta av galvaniserat stål, kassett och skenor kulör 19 vit.

### DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

